## Kabelbinder für den Außenbereich

**T-Serie aus PA66W/UV schwarz**

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV-beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt. Diese Kabelbinder widerstehen der UV-Strahlung wesentlich länger als Standard-PA66-Kabelbinder. Sie können problemlos zum Bündeln und Sichern von Kabeln, Rohren und Schläuchen insbesondere im Außenbereich verwendet werden.

**Hauptmerkmale**


- UV-beständige Kabelbinder in einer Vielzahl von Größen erhältlich
- Innenverzahnt für einen starken Halt an Bündeln
- Einfache Anwendung entweder manuell oder mit einem Verarbeitungswerkzeug
- Einfaches Einführen durch gebogenes Ende




*UV-witterungsstabile Kabelbinder der T-Serie (PA66W).*

**Spezifische Artikelnummern nach EN45545 auf Anfrage erhältlich.**

**Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!**




*T-Serie*




*T250-Serie*


| TYP | Breite (W) | Länge (L) | Bündel Ø max. | N | Material | Farbe | Inhalt | Werk-zeuge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T18R** | 2,5 | 100,0 | 22,0 | 80 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5;25 | 111-01960 |
| **T18I** | 2,5 | 145,0 | 35,0 | 80 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5;25 | 111-02360 |
| **T18L** | 2,5 | 205,0 | 50,0 | 80 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5;25 | 111-02160 |
| **T25LL** | 2,8 | 330,0 | 95,0 | 110 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-5;25 | 111-02660 |
| **T30R** | 3,5 | 150,0 | 35,0 | 135 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5;25 | 111-03260 |
| **T30L** | 3,5 | 198,0 | 50,0 | 135 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5;25 | 111-03460 |
| **T30LL** | 3,5 | 290,0 | 80,0 | 135 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-5;25 | 111-03570 |
| **T40R** | 4,0 | 175,0 | 40,0 | 180 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5;25 | 111-01625 |
| **T50S** | 4,6 | 150,0 | 35,0 | 225 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-7;25 | 111-05860 |
| **T50R** | 4,6 | 200,0 | 50,0 | 225 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-7;9;25 | 111-04889 |
| **T50M** | 4,6 | 245,0 | 65,0 | 225 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-7;25 | 111-06206 |
| **T50I** | 4,6 | 300,0 | 85,0 | 225 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5-7;9;25 | 111-05260 |
| **T50L** | 4,6 | 390,0 | 110,0 | 225 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;5-7;9;25 | 111-05440 |
| **T80R** | 4,7 | 205,0 | 55,0 | 355 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-7;25 | 111-05060 |
| **T80I** | 4,7 | 305,0 | 85,0 | 355 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-7;25 | 111-08290 |
| **T80L** | 4,7 | 390,0 | 110,0 | 355 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1-2;4-7;25 | 111-05460 |

**Empfohlene Werkzeuge: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut.**
**Werkzeuginformationen? Hier klicken!**

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.
N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

T-Series_PA66WBK_for_EU_CAT created on 30.09.2026



| TYP | Breite (W) | Länge (L) | Bündel Ø max. | N | Material | Farbe | Inhalt | Werk-zeuge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T120S** | 7,6 | 225,0 | 55,0 | 535 | PA66W | Schwarz (BK) | 50 ST | 1;3;6-7;9-10;25 | 111-12830 |
| **T120I** | 7,6 | 300,0 | 80,0 | 535 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1;3;6-7;9-10;25 | 111-12230 |
| **T150R(H)** | 7,6 | 365,0 | 100,0 | 670 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1;3;6-7;9-10;25 | 111-14860 |
| **T120R(E)** | 7,6 | 387,0 | 100,0 | 535 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1;3;6-7;9-10;25 | 111-12060 |
| **T120M** | 7,6 | 460,0 | 125,0 | 535 | PA66W | Schwarz (BK) | 100 ST | 1;3;6-7;9-10;25 | 111-12660 |
| **T120L** | 7,6 | 760,0 | 225,0 | 535 | PA66W | Schwarz (BK) | 50 ST | 1;3;6-7;9-10;25 | 111-12430 |
| **T150M** | 8,9 | 530,0 | 150,0 | 780 | PA66W | Schwarz (BK) | 25 ST | 1;6-7;9-10 | 111-15660 |
| **T150L** | 8,9 | 820,0 | 245,0 | 780 | PA66W | Schwarz (BK) | 25 ST | 1;6-7;9-10 | 111-15460 |
| **T150XL** | 8,9 | 1095,0 | 330,0 | 780 | PA66W | Schwarz (BK) | 25 ST | 1;6-7;9-10 | 111-15502 |
| **T150XLL** | 8,9 | 1325,0 | 405,0 | 780 | PA66W | Schwarz (BK) | 25 ST | 1;6-7;9-10 | 111-15305 |
| **T250R** | 12,4 | 515,0 | 125,0 | 1115 | PA66HIRHSUV | Schwarz (BK) | 25 ST | 6-7;9-10 | 111-24805 |

**Empfohlene Werkzeuge: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut.**
**Werkzeuginformationen? Hier klicken!**

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.
N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.