Materiale datablad

Varenummer
111-03260 **T30R**



Produktgruppe	kabelbindere til udendørs brug (UV stabiliseret)
Produktserie	T serien i PA66W sort
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)

Anbefalet monteringsværktøj	EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7i, EVO7iSP
Antal pr.	styk
Bredde (W)	3,5 mm
Bundtdiameter max.	35 mm
Bundtdiameter min.	1,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	150,0 mm
Min. trækstyrke	135 N
Pakkeindhold	100 stk.
Specifikation	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
Tykkelse (T)	1,1 mm
UL fil nummer	E85319
UV resistent	Ja [IEC62275]
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,000638 kg

HF RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 25. September 2026, 6:41 am