Materiale datablad

Varenummer
111-05860 **T50S**



Produktgruppe	Kabelbindere til udendørs brug (UV resistent)
Produktserie	T serien PA66W sort
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)

Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Antal pr.	styk
Bredde (W)	4,6 mm
Bundtdiameter max.	35,0 mm
Bundtdiameter min.	1,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	150 mm
Min. trækstyrke	225 N
Pakkeindhold	100 stk.
Specifikation	IEC 62275:2006
Tykkelse (T)	1,2 mm
UV resistent	Ja [IEC62275]
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0012 kg

HF RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 25. September 2026, 8:12 am