Bore- og mejselhammer XGT®

HR001GD203

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Professionel 40V max. kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger.

Effektiv 40V max. bore-/ mejselhammer til SDS-Plus-bor med AVT (anti-vibration teknologi). Egnet til boring med eller uden slagfunktion, samt mejsling. Mulighed for montering af udsugningskasette. Slagkraft 2,8J, max. borediameter i beton 28 mm. Leveres med lader, 2 stk. 2,5 Ah batterier, udsugningskasette DX12 og Makpac kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 980 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 5000 min^{-1}
Max. borediameter i beton	28 mm
Optimalt boreområde i beton	6 - 20 mm
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Slagkraft	2,8 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Produktets nettovægt	2,9 kg

Brugerfordele

- Anti-Vibration Technology (AVT) minimerer vibrationer i hænder og arme.
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- 3 indstillings muligheder, Rotation med slag, Rotation uden slag og Mejsel.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381892698

DB 2137630

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning