Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00290 **MBT14SFC**



Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
Produktfamilie	MBT-FC-Serie
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester, gesättigt
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar (außer Beschichtung),
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	102 mm
Bündel Ø min.	17,0 mm
Dicke (T)	0,38 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,004472 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	362 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	540 N
UL File Nummer	E547605
UV-beständig	Ja
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Zulassungen/Normen	CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

created on 25. September 2026, 5:58 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.