Materiale datablad

Varenummer
111-60119 LK2A

Produktgruppe	LK-serien, kabelbinder i mellemstørrelse
Produktserie	LK serien LK2A i PA66
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Farve	Natur (NA)

Anbefalet monteringsværktøj	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Antal pr.	styk
Bredde (W)	4,6 mm
Bundtdiameter max.	73,0 mm
Bundtdiameter min.	5,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	270 mm
Min. trækstyrke	225 N
Pakkeindhold	100 stk.
Specifikation	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275, IEC 62275
Tykkelse (T)	1,4 mm
UL fil nummer	E64963
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,00193 kg

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 18. September 2026, 6:53 am