Materiale datablad

Varenummer
710-00155 **HTAPE-FLEX15-19x20**

Produktgruppe	Generel anvendelig tape
Produktserie	HelaTape Flex 15
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Farve	Sort (BK)

Antal pr.	pakke
Bredde (W)	19 mm
Brudstyrke tape	28 N/10 mm
Dielektrisk gennembrudsspænding	6,75 kV
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Driftstemperatur	-10 °C til +90 °C
Forlængelse ved brud (min.)	200 %
Holdbarhed	5 år
Lagertemperatur	+23 °C
Længde (L)	20 m
Pakkeindhold	20 m
Specifikation	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
Trækstyrke (N/mm²)	19,5 N/mm²
Tykkelse (T)	0,15 mm
Vedhæftning på stål	2,2 N/10 mm
Vedhæftning til underlag (N/10 mm)(2)	2,0 N/10 mm

RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 25. September 2026, 7:11 am