Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
710-10603 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

Produktgruppe	Premium PVC-Isolierband
Produktfamilie	HelaTape Flex 1000+
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	Blau (BU)

Betriebstemperatur	-18 °C bis +105 °C
Breite (W)	19 mm
Bruchdehnung (min.)	300 %
Dicke (T)	0,18 mm
Durchschlagsfestigkeit	45 kV/mm
Durchschlagspannung	8,1 kV
Haftung auf Stahl	3,0 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	2,7 N/10 mm
Inhalt	20 m
Inhalt per	Rolle
Lagertemperatur	+23 °C
Lagerzeit	5 Jahre
Länge (L)	20 m
Reißfestigkeit	35 N/10 mm
Zugfestigkeit	35 N/mm²
Zulassungen/Normen	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 3. April 2026, 5:49 am