# Materiale datablad

## Varenummer
## 710-10607 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Elektrisk vinyltape - Premium kraftig vinyltape |
| **Produktserie** | HelaTape Flex 1000+ |
| **Materiale** | Polyvinylklorid (PVC) |
| **Farve** | Hvid (WH) |

| | |
|---|---|
| **Antal pr.** | rulle |
| **Bredde (W)** | 19 mm |
| **Brudstyrke tape** | 35 N/10 mm |
| **Dielektrisk gennembrudsspænding** | 8,1 kV |
| **Dielektrisk styrke** | 45 kV/mm |
| **Driftstemperatur** | -18 °C til +105 °C |
| **Forlængelse ved brud (min.)** | 300 % |
| **Holdbarhed** | 5 år |
| **Lagertemperatur** | +23 °C |
| **Længde (L)** | 20 m |
| **Pakkeindhold** | 20 m |
| **Specifikation** | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 |
| **Trækstyrke (N/mm²)** | 35 N/mm² |
| **Tykkelse (T)** | 0,18 mm |
| **Vedhæftning på stål** | 3,0 N/10 mm |
| **Vedhæftning til underlag (N/10 mm)(2)** | 2,7 N/10 mm |

RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 25. September 2026, 6:35 am